

FST-80x Series Двухволоконные управляемые Fast Ethernet медиаконвертеры

Модель	FST-80X Series
Аппаратные характеристики	
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX и 100Base-FX
Медные порты	1 x 10/100Base-TX порт, Авто-согласование, Auto-MDI-MDI-X
Оптические порты	1 x 100Base-FX
Оптические разъемы	FST-801 : ST / многомод / 2km FST-802 : SC / многомод / 2km FST-802S15 : SC / одномод / 15km FST-802S35 : SC / одномод / 35km FST-802S50 : SC / одномод / 50km FST-806A20: WDM SC / одномод / 20km FST-806B20: WDM SC / одномод / 20km
Длины волн	FST-801: 1310nm FST-802: 1310nm FST-802S15: 1310nm FST-802S35: 1310nm FST-802S50: 1310nm FST-806A20: TX: 1310nm, RX: 1550nm FST-806B20: TX: 1550nm, RX: 1310nm
Скорость	Ethernet: 10/20Mbps для Half/ Full-duplex Fast Ethernet: 100/200Mbps для Half/ Full-duplex
Maximum Forward Packet Size	1600Bytes
DIP переключатель	DIP-1: Fiber Full / Half duplex выбор режима DIP-2: Copper Forced Mode / Auto-negotiation выбор DIP-3: Copper Speed 10Mbps / 100Mbps DIP-4: Copper Full / Half duplex выбор режима DIP-5: Fiber LLR (Link Loss Return) Вкл / Выкл DIP-6: Fiber LLCFF(Link Loss Carry Forward) Вкл / Выкл
LED индикация	System: PWR TP: LNK/ ACT, FDX/ COL, 100 FX: LNK/ ACT, FDX/ COL
Питание	DC 5V, 2A

Потребляемая мощность	6.2 Вт/ 21 BTU (max)
Размеры (Д x Ш x В)	94 x 81 x 26 мм
Вес	0.22 кг
Кабель	10Base-T: 2-pair Cat. 3, 4, 5 UTP кабель, до 100 метров 100Base-TX: 2-pair Cat. 5 UTP кабель, до 100 метров 100Base-FX: -50/ 125µgm or 62.5/ 125µgm многомодовый кабель, до 2 км. - 9/ 125µgm одномодовый кабель, на расстояния 15/ 20/ 35/ 50 км
Условия работы	Температура: 0~50 градусов C Влажность: 5~90% RH
Условия хранения	Температура: -20~70 градусов C Влажность: 5~90% RH
Emission	FCC Class B, CE mark